Rockfon

DATABLAD

Chicago Metallic T24 Click D2890 Gasket

Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click D2890 Gasket

- 24 mm bärverk med korrosionsskydd Klass D (EN 13964) och integrerad tätningslist av sluten cellgummi.
- Systemet kan kombineras med specifika tillbehör som tillverkas med samma nivå av korrosionsskyddsklass (ECR Klass D).
- Lämplig för särskilt krävande miljöer såsom livsmedelsanläggningar, läkemedelsfabriker, sjukhus och datacenter.
- Integrerad lufttät lösning. Detta uppnåddes tidigare genom att kombinera ett Rockfon Chicago Metallic-bärverk med separat tejp, men nu levereras denna prestanda genom en förapplicerad tätningslist. Denna uppgradering säkerställer samma nivå av luftläckage som tidigare lösning, vilket innebär att befintliga testresultat fortfarande gäller.
- Minimerar luftläckage när den installeras tillsammans med Rockfon MediCare® Air, Rockfon MediCare® Block, Rockfon CleanSpace® Air eller Rockfon CleanSpace® Block.
- Möjliggör snabbare installation samtidigt som risken för ev. fel vid montaget minskas
- Brandutstansning som standard för bättre brandsäkerhet

Tvärsnitt



Kanter (skivor)

Dolt

Delvis dolt

Synligt

Anslutning

Överlapp

Sortiment

Produktgrupp		Produkt	Höjd (mm)	Längd (mm)	Färger	St. per krt	Lm per krt	Kg per krt	Krt per pall	Kg per pall
Bärprofil										
T24 MR D GG CL&HK		Bärprofil T24 Click ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	38	3600	001	15	54	23,86	70	1649
Tvärprofil										
T24 CT D GG Click		Tvärprofil T24 Click ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	38	600	001	45	27	9,82	70	684
T24 CT D GG Click			38	1200	001	45	54	18,9	72	1357
Vägglist										
C D GG 37		C-profil 20x40x20 mm ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	20	3050	001	32	97,6	32,5	30	975
L D GG 19x24		L-list angle 24x19 mm ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	24	3050	001	40	122	23,38	60	1379
Tillbehör										
HDC 1		Skivclips för skivtjocklek 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant)				100		1,34	48	80
HDC 2		Skivclips för skivtjocklek 25-30 mm (A kant), 40 mm (E, D kant)				150		1,65	48	95
HDC 3		Skivclips för skivtjocklek 40 mm (A kant), 50 mm (D kant)				100		1,12	96	125
TR D M6		Gängstång M6 Klass D / L=1000 mm		1000		100		16,7		
NUT D M6		Nut M6 / ECR class D				100		0,2		
NH D 85		Nonius pendelöverdel Klass D	85			50		1,4		
NH D CLIP		Låssprint Nonius Klass D				100		0,7		
NH D T		Nonius pendelunderdel Klass D	190			50		2,2		
FH B D		Fäste för Gängstång M6 - Klass D	57,5			100		1,5		

Observera att inte alla färger är tillgängliga för varje enskild produkt. Vi rekommenderar att du kontrollerar sortimentstabellen för de färger som för närvarande erbjuds för varje artikel. Om du behöver ytterligare hjälp eller har specifika färgpreferenser är du välkommen att kontakta Rockfon.

Hålstansningar

Produktgrupp	Produkt	Höjd (mm)	Längd (mm)	Slots	Avstånd mellan hålstansningar (mm)
T24 MR D GG CL&HK	Bärprofil T24 Click ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT D GG Click	Tvärprofil T24 Click ECR klass D med tätningslist av sluten cellgummi	38	600	1	 300 / 300
T24 CT D GG Click		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Egenskaper

Belastningskapacitet

Max. load following EN 13964 (kg/m2)			
		Maximum deflection	
Hanger distance (mm)	Modulation (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7

Reaktion vid brandpåverkan

C-s2,d0

Korrosionsklass

D

Miljö

Helt återvinningsbar

Egenskaper för Chicago Metallic bärverk och tillbehör

Reaktion vid brandpåverkan

Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt SS-EN 13501-1.

Brandmotstånd

Flera av Chicago Metallic bärverk av stål har testats tillsammans med olika Rockfon-skivor och har klassificerats i enlighet med EUstandarden SS-EN 13501-2 och/ eller nationella standarder.

Korrosionsbeständighet

Chicago Metallic-produkter tillverkas av stål som Sendzimirförsinkat stål som uppfyller korrosionsklasserna för produktstandarden SS-EN 13964 (A, B, C, D). Standardsystemen i klass B är skyddade med 100 gram zink per kvadratmeter jämnt applicerat på båda sidorna. Systemen med ökad korrosionsbeständighet (ECR) och tillbehören i klass C och D har ett lager med 100 g respektive 275 gram zink per kvadratmeter jämnt applicerat på båda sidorna och skyddas med ett ytterligare 20 mikrometer färglager på vardera sida.

Belastningskapacitet

Belastningsförmågan (max. belastning i kg/m² som bärverket klarar utan att överskrida tillåten nedböjning för de enskilda komponenterna) testas i enlighet med standarden SS-EN 13964. Det ackumulerade värdet för systemnedböjning, som anges på databladen, överskrider inte max. avböjning som anges för standardens klass 1. Särskilda projektkonfigurationer som avviker från standardmodulstorlekarna som anges på databladen måste beräknas av Rockfon teknisk service.

RAL koder anger närmaste kulör. Den verkliga färgerna på profilerna kan avvika något från de tryckta färgerna.

Sounds Beautiful

04.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.