Rockfon

Part of ROCKWOOL Group

Declaration of Performance

Index

CE Languages

English 02
French 03
German 04
Czech 05
Danish 06
Dutch 07
Estonian 08
Finnish 09
Italian 10
Latvian 11
Lithuanian 12
Norwegian 13
Polish 14
Portuguese 15
Romanian 16
Spanish 17
Slovakian 18
Swedish 19

UKCA

United Kingdom 20

Sounds Beautiful

EN

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Declaration of Performance
No. DoP-RFN-0206-042-2

Unique identification code of the product-type:

Classic

Intended use:

Suspended ceiling membrane for internal use

Manufacturer:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systems of AVCP:

1 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use & Dangerous Substances
4 for other parameters

Harmonised standard:

EN 13964:2014

Notified body (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Declared Performances:

Essential Characteristics	AVCP System	Performance	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	1	A1	EN 13964:2014
Release of formaldehyde	3	E1	
Sound Absorption (α_w) *Construction Depth: 200 mm*	4	**Edge** All: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Flexural Tensile Strength	3	C/0N	
Susceptibility to the growth of harmful micro-organisms, as dampness	4	A - Not susceptible	
Susceptibility to the growth of harmful micro-organisms, through thermal insulation	4	A - Not susceptible	
Durability	4	C	
Thermal Conductivity (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

This product is certified by the Certificate of Constancy of Performance number

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Déclaration de Performance
No. DoP-RFN-0206-042-2

Code d'identification unique du produit type:

Classic

Usage(s) prévu(s):

Elément d'habillage de plafond suspendu pour applications intérieures dans les bâtiments

Fabricant:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

1 pour la réaction au feu
3 pour la sécurité d'utilisation et les substances dangereuses
4 pour les autres paramètres

Norme harmonisée: **EN 13964:2014**

Organisme notifié (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

System 3: NB 1235, NB 2657

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Système d'EVCP	Performance	Norme harmonisée
Réaction au Feu	1	A1	EN 13964:2014
Rejet de Formaldéhyde	3	E1	
Absorption Acoustique (α_w) *Hauteur de construction: 200 mm*	4	**Bords** Tous: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Résistance à la Flexion	3	C/0N	
Susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux, par exemple l'humidité	4	A - Non susceptible	
Susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux, a travers l'isolation thermique	4	A - Non susceptible	
Durabilité	4	C	
Conductivité Thermique (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Ce produit bénéficie du Certificat de constance des performances numéro

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

DE

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Leistungserklärung
No. DoP-RFN-0206-042-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Classic

Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Decklage zur Anwendung innerhalb von Gebäuden

Hersteller:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1 für das Brandverhalten
3 für Gebrauchssicherheit und gefährlicher Stoffe
4 für andere Parameter

Harmonisierte Norm: **EN 13964:2014**

Notifizierte Stelle(n) (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

System 3: NB 1235, NB 2657

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	AVCP System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	1	A1	EN 13964:2014
Freigabe von Formaldehyd	3	E1	
Schallabsorption (α_w) *Deckenholraum: 200 mm*	4	**Kante** Alle: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Biegezugfestigkeit	3	C/0N	
Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen, wie Feuchtigkeit	4	A - Nicht anfällig	
Anfälligkeit für das Wachstum gesundheitsgefährdender Mikroorganismen, durch Wärmedämmung	4	A - Nicht anfällig	
Dauerhaftigkeit	4	C	
Wärmeleitfähigkeit (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Dieses Produkt ist zertifiziert durch Leistungs-beständigkeitsbescheinigung Nummer

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Prohlášení o vlastnostech
No. DoP-RFN-0206-042-2

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Classic

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Zavěšený podhled pro vnitřní užití

Výrobce:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systém/systémy POSV:

1 pro reakci na oheň
3 pro bezpečnost při použití a nebezpečných látek
4 pro další parametry

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/
oznámené subjekty (EU):

systém 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
systém 3: NB 1235, NB 2657

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní technické parametry	Systém POSV	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Třida reakce na oheň	1	A1	EN 13964:2014
Uvolňování formaldehydu	3	E1	
Zvuková pohltivosť (α_w) *Závěsná výška: 200 mm*	4	**Hrana** Všechny: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Pevnost v tahu za ohybu	3	C/0N	
Náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů, při vlhkosti	4	A - Není náchylný	
Náchylnost k růstu škodlivých mikroorganismů, a to prostřednictvím tepelné izolace	4	A - Není náchylný	
Životnost	4	C	
Tepelná vodivost (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Tento výrobek disponuje technickými parametry dle Certifikátu o stálosti vlastností, číslo

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

DK

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Ydeevnedeklaration
No. DoP-RFN-0206-042-2

Varetypens unikke identifikationskode:

Classic

Tilsigtet anvendelse:

Nedhængt loftplade til indendørs brug

Fabrikant:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

1 for reaktion på brand
3 for sikkerhed i brug og farlige stoffer
4 for andre parametre

Harmoniseret standard: **EN 13964:2014**

Notificeret organ/
notificerede organer (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	AVCP System	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brand reaktion	1	A1	EN 13964:2014
Formaldehyd afgivelse	3	E1	
Lydabsorption (α_w) *Konstruktionshøjde: 200 mm*	4	**Kant** Alle: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Bøjningstrækstyrke	3	C/0N	
Modtagelighed for vækst af skadelige mikroorganismer, under fugtige forhold	4	A - Ikke modtagelig	
Modtagelighed for vækst af skadelige mikroorganismer, gennem varmeisolering	4	A - Ikke modtagelig	
Holdbarhed	4	C	
Varmeledningsevne (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Dette produkt er certificeret med Certifikat for Ydeevnens Konstans nummer:

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

NL

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Prestatieverklaring
No. DoP-RFN-0206-042-2

Unieke identificatiecode van het producttype:

Classic

Beoogd gebruik:

Verlaagd plafond membraan voor binnentoepassingen

Fabrikant:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

1 voor Brandreactie
3 voor Veiligheid in gebruik en gevaarlijke stoffen
4 voor Andere parameters

Geharmoniseerde norm: **EN 13964:2014**

Aangemelde instantie(s) (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

System 3: NB 1235, NB 2657

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële eigenschappen	AVCP systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	1	A1	EN 13964:2014
Formaldehyde emissieklasse	3	E1	
Geluidsabsorptie (α_w) *Constructiehoogte: 200 mm*	4	**Kantafwerking** Alle: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Dimensiestabiliteit	3	C/0N	
Gevoelig voor groei van schadelijke micro-organismen, zoals vochtigheid	4	A - Ongevoelig	
Gevoelig voor groei van schadelijke micro-organismen, door de thermische isolatie	4	A - Ongevoelig	
Duurzaamheid	4	C	
Thermischegeleidingscoëfficiënt (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Dit product is gecertificeerd door Certificaat van Prestatiebestendigheid nummer

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Toimivusdeklaratsioon
No. DoP-RFN-0206-042-2

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Classic

Kavandatud kasutusala(d):

Ripplagi kasutamiseks siseruumides

Tootja:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

1 Tuletundlikkus
3 Kasutusohutus & ohtlikud ained
4 Teised parameetrid

Ühtlustatud standard:

EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed) (EU):

Süsteemi 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

Süsteemi 3: NB 1235, NB 2657

Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	AVCP Süsteem	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	1	A1	EN 13964:2014
Formaaldehüüdi eraldumine	3	E1	
Helineelduvus (α_w) *Konstruktsiooni kõrgus: 200 mm*	4	**Serv** Kõik: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Paindetõmbetugevus	3	C/0N	
Vastuvõtlikkus kahjulike mikroorganismide kasvuks niiskes keskkonnas	4	A - Ei ole vastuvõtlikud	
Vastuvõtlikkus kahjulike mikroorganismide kasvuks läbi soojusisolatsiooni	4	A - Ei ole vastuvõtlikud	
Vastupidavus	4	C	
Soojusjuhtivus (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Toode hinnatud vastavalt toimivuse hindamise ja kontrollsüsteemi standardile

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Suoritustasoilmoitus
No. DoP-RFN-0206-042-2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Classic

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Sisäkäyttöön asennettavaksi tarkoitettu alakattolevy

Valmistaja:
Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

1 Palotekninen käyttäytyminen
3 Käyttöturvallisuus ja vaarallinen sisältö
4 muista arvoista

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13964:2014**

Ilmoitettu laitos/
ilmoitetut laitokset (EU):
System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	AVCP järjestelmä	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekniset ominaisuudet	1	A1	EN 13964:2014
Formaldehydipäästöt	3	E1	
Äänenvaimennus (α_w) *Rakennekorkeus: 200 mm*	4	**Reunamuoto** Kaikki: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Taivutusvetolujuus	3	C/0N	
Kasvualustana mikro-organismeille kosteassa	4	A - Ei altista	
Kasvualustana mikro-organismeille jos lämmöneristeenä	4	A - Ei altista	
Kestävyys	4	C	
Lämmönjohtavuus (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Tämä tuote on sertifioitu suoritustason pysyvyyden mukaan numerolla

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

IT

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Dichiarazione di Prestazione
No. DoP-RFN-0206-042-2

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Classic

Usi previsti:

Pannello per Controsoffitto per uso interno

Fabbricante:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Sistemi di VVCP:

1 per la reazione al fuoco
3 per la sicurezza nell'uso e le sostanze pericolose
4 per gli altri parametri

Norma armonizzata:

EN 13964:2014

Organismi notificati (EU):

Sistema 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
Sistema 3: NB 1235, NB 2657

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al Fuoco	1	A1	EN 13964:2014
Rilascio di Formaldeide	3	E1	
Assorbimento Acustico (α_w) *Profondità di Installazione: 200 mm*	4	**Bordi** Tutti: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Stabilità alla Flessione	3	C/0N	
Predisposizione alla sviluppo di microorganismi nocivi, come l'umidità	4	A - Non predisposto	
Predisposizione alla sviluppo di microorganismi nocivi, attraverso l'isolamento termico	4	A - Non predisposto	
Durabilità	4	C	
Conduttività Termica (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Questo prodotto è certificate dal Certificato di Costanza della Prestazione numero

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

LV

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
No. DoP-RFN-0206-042-2

Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:

Classic

Paredzētais lietojums:

Piekaramo griestu membrāna iekšējai lietošanai

Ražotājs:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

AVCP sistēmas:

1 attiecībā uz reakciju uz uguni
3 attiecībā uz lietošanas drošību un bīstamām vielām
4 attiecībā uz citiem parametriem

Saskaņotais standarts:

EN 13964:2014

Paziņotā iestāde (ES):

1. Sistēma: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
3. Sistēma: NB 1235, NB 2657

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās īpašības	AVCP sistēma	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	1	A1	EN 13964:2014
Formaldehīda emisija	3	E1	
Skaņas absorbcija (α_w) *Konstrukcijas dziļums:*	4	**Mala** Visi: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Lieces stiepes izturība	3	C/0N	
Uzņēmīgs pret kaitīgu mikroorganismu augšanu mitruma ietekmē	4	A – Nav uzņēmīgs	
Uzņēmīgs pret kaitīgu mikroorganismu augšanu siltumizolācijas materiālā	4	A – Nav uzņēmīgs	
Izturība	4	C	
Siltumvadītspēja (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:

Šis produkts ir sertificēts ar ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu ar numuru

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Iepriekš identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un ir tikai iepriekš norādītā ražotāja atbildībā.

Ražotāja vārdā un uzdevumā parakstījis:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

LT

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Eksploatacinių savybių deklaracija
No. DoP-RFN-0206-042-2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Classic

Numatytoji paskirtis:

Pakabinamųjų lubų plokštė, skirta naudoti patalpų viduje

Gamintojas:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 • www.rockfon.com

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):

1 reakcijai į ugnį
3 naudojimo saugai ir pavojingoms medžiagoms
4 kitiems parametrams

Darnusis standartas:

EN 13964:2014

Notifikuotoji įstaiga (ES):

1 Sistema: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

3 Sistema: NB 1235, NB 2657

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	AVCP sistema	Eksploatacinės savybės	Harmonizuota techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	1	A1	EN 13964:2014
Formaldehido išsiskyrimas	3	E1	
Garso sugertis (α_w) *Konstrukcijos aukštis:*	4	**Kraštas** Visi: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Lenkimo tempiamasis stipris	3	C/0N	
Palankumas kenksmingų mikroorganizmų augimui dėl drėgmės	4	A – Nepalankus	
Palankumas kenksmingų mikroorganizmų augimui dėl šilumos izoliacijos	4	A – Nepalankus	
Patvarumas	4	C	
Šilumos laidumas (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Tinkama techninė dokumentacija ir (arba) specifinė techninė dokumentacija:

Šis produktas yra sertifikuotas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu numeriu

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka delaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, tik aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir jo įgaliotas pasirašė:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

NO

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Ytelseserklæring
No. DoP-RFN-0206-042-2

Produkttypens unike identifikasjonskode:

Classic

Tiltenkt anvendelse:

Nedhengt himlingsplate for innvendig bruk

Produsent:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systemer for vurdering og deklarering av byggevarers egenskaper:

1 for reaksjon på brann
3 for sikkerhet ved bruk og farlige stoffer
4 for andre parametre

Harmonisert standard: **EN 13964:2014**

Teknisk kontrollorgan (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Deklarerte ytelser:

Vesentlige egenskaper	AVCP System	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	1	A1	EN 13964:2014
Avgivelse av formaldehyd	3	E1	
Sound Absorption (α_w) *Konstruksjonshøyde: 200 mm*	4	**Kant** Alle: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Bøyestrekkfasthet	3	C/0N	
Mottakelighet for vekst av skadelige mikroorganismer, under fuktige forhold	4	A - Ikke mottakelig	
Mottakelighet for vekst av skadelige mikroorganismer, via termisk isolering	4	A - Ikke mottakelig	
Holdbarhet	4	C	
Varmeledningsevne (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Relevant teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Dette produktet er sertifisert ved sertifikat med fortløpende ytelses nummer:

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Yteevnen for produkt som nevnt over er i overenstemmelse med den deklarerte yteevnen. Denne ytelseserklæring er utarbeidet i overenstemmelse med forordning (EU) No 305/2011, med eneansvar av produsent som er nevnt over.

Signert for og på vegne av produsent ved:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

PL

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Deklaracja właściwości użytkowych
No. DoP-RFN-0206-042-2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Classic

Zamierzone zastosowanie:
Element połaci sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku

Producent:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1 dla reakcji na ogień
3 dla bezpieczeństwa użytkowania i substancji niebezpiecznych
4 dla innych parametrów

Norma zharmonizowana: **EN 13964:2014**

Jednostka notyfikowana (EU):
System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	System AVCP	Poziom lub klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	1	A1	EN 13964:2014
Uwalnianie formaldehydu	3	E1	
Pochłanianie dźwięku (α_w) *Wysokość podwieszenia: 200 mm*	4	**Krawędzie** Wszystkie: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Wytrzymałość na zginanie	3	C/0N	
Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów, wilgoć z otoczenia	4	A - Niepodatny	
Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów, wilgoć w izolacji cieplnej	4	A - Niepodatny	
Trwałość	4	C	
Przewodzenie ciepła (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Produkt ten posiada parametry techniczne zgodne z Certyfikatem stałości właściwości użytkowych nr

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączna odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

PT

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Declaração de Desempenho
No. DoP-RFN-0206-042-2

Código de identificação único do tipo de produto:

Classic

Uso pretendido:

Membrana de teto suspensa para uso interno

Fabricante:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações (AVCP):

1 para Reação ao Fogo
3 para Segurança em Uso & Substâncias perigosas
4 para outros parâmetros

Norma harmonizada: **EN 13964:2014**

Organismo notificado:
System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
System 3: NB 1235, NB 2657

Prestacões Declaradas:

Caracteristicas essenciais	Sistema AVCP	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo	1	A1	EN 13964:2014
Liberação de formaldeído	3	E1	
Absorção sonora (α_w) *Profundidade de construção: 200 mm*	4	**Borda** Tudo: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Resistência à tração na flexão	3	C/0N	
Suscetibilidade ao crescimento de micro-organismos nocivos, como umidade	4	A - Não suscetível	
Suscetibilidade ao crescimento de microrganismos nocivos, através de isolamento térmico	4	A - Não suscetível	
Durabilidade	4	C	
Condutividade térmica (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica:

Este produto é certificado pelo número do Certificado de Constância de Desempenho

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitido, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

RO

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Declarația de Performanță
Nr. DoP-RFN-0206-042-2

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Classic

Utilizare preconizată:

Membrană componentă plafon suspendat pentru uz intern

Fabricant:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Sistemele de EVCP:

1 pentru Reacția la Foc
3 pentru Siguranță în Exploatare și Substanțe Periculoase
4 pentru ceilalți parametri

Standard armonizat: **EN 13964:2014**

Organism Notificat (EU):
Sistemul 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
Sistemul 3: NB 1235, NB 2657

Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Sistemul EVCP	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	1	A1	EN 13964:2014
Eliberarea de formaldehidă	3	E1	
Absorbția sunetului (α_w) *Plenum: 200 mm*	4	**Margine** Toate: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Rezistență la rupere prin încovoiere	3	C/0N	
Susceptibilitatea la creșterea microorganismelor dăunătoare, cum ar fi umezeala (igrasie/mucegai)	4	A - Nu e susceptibil	
Susceptibilitate la creșterea microorganismelor dăunătoare, prin termoizolație	4	A - Nu e susceptibil	
Durabilitate	4	C	
Conductivitate termică (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Documentație tehnică corespunzătoare și/sau documentație tehnică specifică:

Acest produs este certificat prin numărul Certificatului de Constanță al Performanței:

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

ES

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Declaración de Prestaciones
No. DoP-RFN-0206-042-2

Código de identificación única del producto tipo:

Classic

Usos previstos:

Elemento de techo suspendido para uso en aplicaciones internas

Fabricante:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

1 para Reacción al Fuego
3 para la Seguridad en el Uso y sustancias peligrosas
4 para otros parámetros

Norma armonizada: **EN 13964:2014**

Organismos notificados (EU):

Sistema 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

Sistema 3: NB 1235, NB 2657

Prestaciones declaradas:

Características principales	Sistema EVCP	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al Fuego	1	A1	EN 13964:2014
Emisión de Formaldehído	3	E1	
Absorción Acústica (α_w) *Profundidad de instalación: 200 mm*	4	**Canto** Todos: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Resistencia a la Flexión	3	C/0N	
Susceptible al crecimiento de microorganismos perjudiciales, como la humedad	4	A - No susceptible	
Susceptible al crecimiento de microorganismos perjudiciales, mediante aislamiento térmico	4	A - No susceptible	
Durabilidad	4	C	
Conductividad Térmica (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Este producto está certificado con el Certificado de Prestaciones número

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Rockfon

CE

Part of ROCKWOOL Group

Prehlásenie o vlastnostiach
No. DoP-RFN-0206-042-2

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Classic

Zamýšľané použitie/použitia:

Zaveseny podhľad na vnútorné použitie

Výrobca:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

1 pre reakciu na oheň
3 pre bezpečnosť pri použitie a nebezpečných látok
4 pre ďalšie parametre

Harmonizovaná norma: **EN 13964:2014**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) (EU):
systém 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium
systém 3: NB 1235, NB 2657

Deklarované parametre:

Základné technické parametre	Systém AVCP	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Trieda reakcie na oheň	1	A1	EN 13964:2014
Uvoľňovanie formaldehydu	3	E1	
Zvukova pohltivosť (α_w) *Závesná výška: 200 mm*	4	**Hrana** Všetky: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Pevnost v ťahu za ohybu	3	C/0N	
Náchylnosť k rastu škodlivých mikroorganizmov, pri vlchkostiach	4	A - Není náchilný	
Náchylnosť k rastu škodlivých mikroorganizmov, pôsobením tepelnej izolácie	4	A - Není náchilný	
Životnosť	4	C	
Tepelná vodivosť (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Tento výrobok disponuje technickými parametrami podľa Certifikátu o stálosti vlastností, číslo

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

SE

Rockfon®

CE

Part of ROCKWOOL Group

Prestandadeklaration
No. DoP-RFN-0206-042-2

Produkttypens unika identifikationskod:

Classic

Avsedd användning/avsedda användningar:

Nedpendlad undertakskiva för inomhus bruk

Tillverkare:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

1 för reaktion vid brandpåverkan
3 för säkerhet vid användning och farliga ämnen
4 för andra parametrar

Harmoniserad standard: **EN 13964:2014**

Anmält organ (EU):

System 1: NB 0749 BCCA, Hermeslaan 9, 1831 Diegem, Belgium

System 3: NB 1235, NB 2657

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	AVCP System	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	1	A1	EN 13964:2014
Avgivning av formaldehyd	3	E1	
Ljudabsorption (α_w) *Konstruktionshöjd: 200 mm*	4	**Kant** Alla: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Böjhållfasthet	3	C/0N	
Känslighet för tillväxt av skadliga mikroorganismer, vid fuktiga förhållande	4	A - Icke Känslig	
Känslighet för tillväxt av skadliga mikroorganismer, genom termisk isolering	4	A - Icke Känslig	
Hållbarhet	4	C	
Värmeledningsförmåga (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Denna produkt är certifierad med intyget om fortlöpande prestandakontroll nummer

0749-CPR BC1-533-1817-0206-04 & BC1-533-1817-0109-03

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19

Part of ROCKWOOL Group

Declaration of Performance
No. DoP-RFN-0206-042-2

Unique identification code of the product-type:

Classic

Intended use:

Suspended ceiling membrane for internal use

Manufacturer:

Rockfon®
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systems of AVCP:

1 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use & Dangerous Substances
4 for other parameters

Harmonised standard:

EN 13964:2014

UK Approved body:

BSI (0086)
Milton Keynes
MK5 8PP, UK.

Declared Performances:

Essential Characteristics	AVCP System	Performance	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	1	A1	EN 13964:2014
Release of formaldehyde	3	E1	
Sound Absorption (α_w) *Construction Depth: 200 mm*	4	**Edge** All: 0,95 (15mm) 1,00 (20-25-40mm)	
Flexural Tensile Strength	3	C/0N	
Susceptibility to the growth of harmful micro-organisms, as dampness	4	A - Not susceptible	
Susceptibility to the growth of harmful micro-organisms, through thermal insulation	4	A - Not susceptible	
Durability	4	C	
Thermal Conductivity (λ_D, W/mK)	4	NPD	

Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

This product is UK CA certified by the Certificate number

BSI CPR 762605

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it has effect in the United Kingdom, (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/465), under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

Hedehusene, 2026-10-19